

22-44 Plus – Zylinderschleifmaschine

- Gezogene Aluminiumwalze – selbstkühlend und gewuchtet
- Automatische Vorschubreduktion bei zu hoher Materialabnahme (Sand Smart)
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0–3 m/min. und 1400 U/min. Drehzahl der Walze ergeben optimale Schleifergebnisse
- Schleifzylinder ist einfach parallel zum Tisch justierbar
- Staubgeschützte Wälzlager im Schleifzylinder

Lieferumfang

- Vorschubband mit 100 G
- Schleifband mit 80 G
- 1 Karton mit Schleifbändern
- Schleifbandreinigungsstift

Artikel-Nummer	649003KM
Leistung	2300 W/230V
Max. Schleifbreite	560 (1120) mm
Max. Dicke	100 mm
Min. Dicke	0,8 mm
Min. Länge	60 mm
Gewicht	115 kg

Details siehe Seite: 65



Schleifen



Einfacher, rascher Schleifbandwechsel



Exklusiv mit Sand Smart

Zubehör

- 98-2202 Ein- und Auszugstischverlängerungs-Set
- 60-0322-P Vorschubband 100 G
- 609004 Maschinenuntergestell offen
- 609005 Maschinenunterschrank geschlossen mit Fahreinrichtung

Abb. zeigt Maschine mit Zubehör

Details siehe Seite: 63-64

Technische Details



Artikel-Nummer (230V)	708404M	708411M	628900M	629004M	649003KM	659006KM
Modell	JBOS-5	JOVS-10	10-20 Plus	16-32 Plus	22-44 Plus	22-44 OSC
Motor-Aufnahmeleistung (230V)	650 W / S ₆ 40%	1200 W / S ₆ 40%	1200 W / S ₆ 40%	1900 W / S ₆ 40%	2300 W / S ₆ 40%	2300 W / S ₆ 40%
Motor-Abgabeleistung (230V)	350W / S ₁ 100%	700 W / S ₁ 100%	700 W / S ₁ 100%	1100 W / S ₁ 100%	1300 W / S ₁ 100%	1300 W / S ₁ 100%
Spindel-Ø	6, 12, 16, 38, 50 mm	6, 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100 mm	-	-	-	-
Max. Werkstückhöhe	100 mm	160 mm				
Max. Dicke	-	-	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm
Min. Dicke	-	-	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Min. Länge	-	-	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Max. Schleifbreite	-	-	255 (510) mm	405 (810) mmm	560 (1120) mm	560 (1120) mm
Schleifwalze - Ø	-	-	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Vorschub stufenlos regelbar	-	-	0-3 m/min.	0-3 m/min.	0-3 m/min.	0-3 m/min.
Schleifband Breite	-	-	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Tischgrösse	370 x 370 mm	610 x 610 mm	-	-	-	-
Schwenkbereich	0-45°	0-45°	-	-	-	-
Schleifhülsenlänge	140 mm	150 / 230 mm	-	-	-	-
Spindeldrehzahl	1400 U/min.	1400 U/min.	1400 U/min.	1400 U/min.	1400 U/min.	1400 U/min.
Oszillationen	30/min.	60/min.	-	-	-	70/min.
Oszillationshub	25 mm	38 mm	-	-	-	19 mm
Absauganschluss	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Abmessungen (LxBxH)	370 x 370 x 460 mm	610 x 610 x 990 mm	620 x 460 x 510 mm	810 x 580 x 1200 mm	1050 x 680 x 1300 mm	1120 x 680 x 1340 mm
Gewicht	35 kg	135 kg	38 kg	65 kg	115 kg	159 kg
Seite	51	52	53	54	55	56



Artikel-Nummer (230V)	-	-	708015M	577901M	577902M	577103M
Artikel-Nummer (400V)	1791290T	10000649T	-	-	-	577103T
Modell	DDS-225	DDS-237	JSSG-10	JBG-150	JBG-200	JBG-10A
Motor Aufnahmeleistung (230V)	-	-	200 W / S ₆ 40%	450 W / S ₆ 40%	650 W / S ₆ 40%	1800 W / S ₆ 40%
Motor Abgabeleistung (230V)	-	-	100W / S ₁ 100%	260 W / S ₁ 100%	350 W / S ₁ 100%	1100W / S ₁ 100%
Motor Aufnahmeleistung (400V)	5550 W / S ₆ 40%	8550 W / S ₆ 40%	-	-	-	2800 W / S ₆ 40%
Motor Abgabeleistung (400V)	3700 W / S ₁ 100%	5550 W / S ₁ 100%	-	-	-	1450 W / S ₁ 100%
Max. Schleifbreite	635 mm	940 mm	-	-	-	-
Max. Dicke	133 mm	133 mm	-	-	-	-
Min. Dicke	0,8 mm	0,8 mm	-	-	-	-
Min. Länge	230 mm	230 mm	-	-	-	-
Schleifwalzen	2 x Ø 152 x 635 mm	2 x Ø 152 x 940 mm	-	-	-	-
Drehzahl	1400 U/min.	1400 U/min.	90-150 U/min.	2850 U/min.	2850 U/min.	1450 U/min.
Schleifband-Breite	75 mm oder 100 mm	75 mm oder 100 mm	-	-	-	-
Vorschubgeschwindigkeit	2 oder 3 m/min.	2 oder 3 m/min.	-	-	-	-
Leder-Abziehscheibe	-	-	Ø 230 x 30 mm	-	-	-
Schleifstein	-	-	Ø 250 x 50 mm	-	-	-
Schleifscheiben (Ø x Breite)	-	-	-	150 x 20 mm	200 x 25 mm	250 x 25 mm
Schleifscheiben Bohrung	-	-	Ø 12 mm	Ø 12,7 mm	Ø 16 mm	Ø 25,4 mm
Schleifsteinkörnung	-	-	250 G	36 / 60 G	36 / 60 G	24 / 46 G
Absaugstutzen	2 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	-	-	-	-
Abmessungen (LxBxH)	1090 x 1120 x 1090 mm	1090 x 1420 x 1090 mm	406 x 305 x 330 mm	430 x 200 x 265 mm	440 x 230 x 290 mm	620 x 330 x 310 mm
Gewicht	332 kg	440 kg	15 kg	10 kg	17 kg	50 kg
Seite	57	58	59	60	60	61